



best solutions - best lubricants



NEOGREASE LT L2

Sentetik Düşük Sıcaklık Rulman Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Düşük sıcaklıkta yüksek performans
- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Suya karşı yüksek direnç

Açıklama

Yüksek performanslı özel sabun ve katkı maddeleri ile kalınlaştırılmış sentetik bazların özel karışımından yapılmış sentetik düşük sıcaklık gres yağdır.

Suya karşı direnci mükemmel olup oksidasyon, korozyon, aşınma direncini ve yük taşıma kapasitesini arttırmak için tasarlanmıştır.

Uygulama

Fiş, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. Elastomerlerin ve plastik malzemelerin farklı bileşimleri nedeniyle kullanılmadan önce uyumluluk mutlaka kontrol edilmelidir. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Uygulama alanları

Yüksek hızlarda, ağır yükler altında ve olumsuz çevre koşullarında çalışan yatakların ve diğer mekanik bileşenlerin yağlanması için özel olarak endikedir. Bazı uygulama örnekleri şunlardır: düşük sıcaklıkta çalışan rulmanlarda, dişli miller, küçük dişliler, çelik/plastik dişlilerde vb. gibi uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

Ürün faydaları

- Düşük sıcaklıklarda etkili ve yüksek direnç
- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Suyu yıkamaya karşı direnç
- Yüksek yükler ve su varlığında mekanizmaların korunmasını sağlayan olağanüstü yapışma.
- Eskimeye karşı yüksek direnç, uzun yeniden yağlama aralıklarında bile hizmette gresin bozulmasını önler
- Çoğu asit ve alkali sulu çözeltilerin etkisine karşı çok iyi direnç.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
NLGI	DIN 51818	2
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-50 °C to +160 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>200 °C
Wear scar, 4 ball test	ASTM D-2266	0,56 mm
Çalışma Penetrasyonu	ASTM D217	272 mm x 10 ⁻¹
Welding load, 4 ball test	ASTM D-2596	315 Kg.
Speed factor (n x dm)		800.000 mm/min



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ