



NEOGREASE HT TW1

Sentetik Uzun Ömürlü Gres



Uygulamalar için avantajları

- Sentetik özel katkı yapı ve yüksek sıcaklık
- Su ve suya maruz ortamlarda yapışkan direnç
- Korozyon ve aşınmaya karşı yüksek koruma
- Bakım maliyetlerini düşürür

Açıklama

Tam sentetik özel bileşim yapıya sahip baryum kompleks yapıda ve özellikle düşük torklar ve sıcaklık istenen uygulamalar için üretilmiş bej renkli greştir. Korozyon koruması ve beraberindeki aşınmaya karşı dayanımı ile bakım maliyetlerinde düşüşler sağlar.

Sıradan greslere göre özel viskozite ve sentetik yapısı ile yüksek devir-lere de uygun olup yüksek sıcaklıklarda dahi özelliğini kaybetmeden mükemmel yağlama yapar. Ayrıca ağır yük ve basınçlara da dayanımı sayesinde mükemmel performans sağlar.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. Elastomerlerin ve plastik malzemelerin farklı bileşimleri nedeniyle kullanılmadan önce uyumluluk mutlaka kontrol edilmelidir. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Düz ve makaralı rulmanlarda, küçük dişlilerde, takım tezgahlarında, yüksek hızlı mil yataklarında, ahşap şekillendirme makinelerinde, gaz sayaçlarında gibi birçok alanda sorunsuzca ve güvenle kullanılır.

Ürün faydaları

- Sentetik özel yapısı sayesinde yüksek sıcaklık ve su ortamlarında yapısını asla bozmaz.
- Mevcut dişli aşınmasını engellediğinden sesi engeller.
- Bakım maliyetlerini minimuma indirir.
- Makinenin aksamını korur ve yedek parça sorunları yaşanmaz.
- Makinenin daha az güç harcamasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
NLGI	ISO 2137	1
Penetration at 25°C	ASTM D-217 mm x 10-1	385
Viskozite 40°C cst	DIN 51 562	30 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik + Baryum Kompleks
Çalışma Sıcaklığı		-50 °C to +160 °C
Damlama Noktası	ASTM D-566	235 °C
Oil separation, 24 h. 100 °C	ASTM D 6184	2,39 %
Speed factor		1.000.000

