



NEOGREASE PL GM0

Tam Sentetik Yapışkan Dişli Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Ağır yük ve çevresel şartlara uygun
- Yapışkan ve olağan üstü koruma
- Su ile yıkanmaya karşı dahi mükemmel direnç
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel performans

Açıklama

Sentetik baz yağları ile alüminyum kompleks sabun ve EP (Extreme Basınç), aşınma önleyici ve korozif katkı maddeleri güçlendirilmiş özellikle zorlu şartların yaygın olduğu dişli ve dişli grupları için üretilmiş yapışkan dişli yağdır.

Ürün faydaları

- Yüksek yükler ve su varlığı altında mekanizmaların korunmasını sağlayan olağanüstü yapışma.
- Tiksotropik özelliğinden dolayı merkezi yağlama sistemlerinde kullanılabilir.
- Bileşen aşınmasını önlemek için artırılmış yük taşıma kapasitesi.
- Yaşlanmaya karşı yüksek direnç, uzun yağlama aralıklarında bile hizmet sırasında gresin bozulmasını önler.
- Metal parçaların korozyonuna karşı yüksek koruma.
- Su ile yıkamaya karşı mükemmel direnç.

Uygulama alanları

Olumsuz çevre koşullarında çalışan ağır yükler altındaki yatakların, kızak yollarının, açık / kapalı yüzeyler ve valflerin yağlanması için özel olarak üretilmiştir. Özel özellikleri nedeniyle, her tür endüstride mekanizmalara yüksek koruma sağlar: madencilik, toprak hareketi, nakliye ve liman, çelik (kok gazı vanaları), çimento, kağıt, gıda vb.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. Elastomerlerin ve plastik malzemelerin farklı bileşimleri nedeniyle kullanılmadan önce uyumluluk mutlaka kontrol edilmelidir. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Ambalaj

1 Kg.
18 Kg.
185 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Kahverengi
Viskozite	ASTM D445	680 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik + Alüminyum Kompleks
Çalışma Sıcaklığı		-10 °C to +160 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	220 °C
Wear scar, 4 ball test	ASTM D-2266	0,60 mm
Çalışma Penetrasyonu 25°C	mm x 10 ⁻¹ ASTM D-217	300
Welding load, 4 ball test	ASTM D-2596	400 kg
Water resistance at 90°C	DIN 51807/T1	1

