



NEOGREASE HT LY Y1

Sentetik Uzun Ömürlü Rulman Gres



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Plastik ve elastomerle uyumlu
- Ses ve gürültüyü sönümler
- Merkezi yağlamalar için uygun

Açıklama

Özel sentetik ve güçlü katkıları sayesinde yüksek performans sağlayarak kızak sistemleri ve plastik dişlilerde uzun ömürlü sağlayan sentetik rulman gresidir.

Diğer sıradan ve sentetik gresler gibi özelliği bozulmaz ve kalıntı bırakmaz. Sürtünmeyi azaltan özel yapısı ile ses ve gürültüyü azaltır.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Çok uzun süreli yağlama istenen parçalarda, conta ve bağlantı elemanlarında, titreşimli makaralı ve kaymalı yataklarda elektrik motorlarında, fanlarda, bilyalı rulmanlarda, küçük dişli ve plastik gruplarında mükemmel ve çok uzun süreli yağlama yapar.

Ürün faydaları

- Vibrasyon ve ağır titreşimde kararlılığını bozmaz
- Uzun servis ömrü
- Tam sentetik özel yağlayıcı yapı
- Düşük gürültü
- Uzun raf ömrü

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Katık Cinsi		Lityum Kompex
NLGI	DIN 51818	1
Viskozite	ASTM D445	700 mm ² /sn
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C to +160 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>=230 °C
Yoğunluk 20 °C	g/cm ³	0,88

