



NEOGREASE FG H

Gıda ve İlaç Endüstrisi için Sentetik Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun süreli kullanım
- Sentetik yağlayıcı
- Tesadüfî gıda temasları için güvenli kullanım

Açıklama

Sentetik hidrokarbon baz yağlarından üretilmiş gıda, ilaç, hayvancılık ve kozmetik sektöründeki özellikle ambalajlama gibi gıda teması olan ve uzun süreli yağlama istenen makineler için geliştirilmiş gıda onaylı greştir.

Performansını artırmak için beyaz yağ bazlı sentetik hidrokarbonlarla formüle edilmiş, ayrıca ısıya karşı oldukça dirençli olup aşınma önleyici özel katılarıyla su ve oksidasyona karşı güçlü bir istikrara sahiptir.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.



Uygulama alanları

Rulmanlar, kaymalı yataklar ve lineer kılavuzlar, şişeleme tesislerinde, gıda paketlenme tesisleri (konserve gıdalarda kapakların kapatmasında, sebze-meyve depoları), paletleme makinelerinde, arıtma tesislerinde güvenli kullanım sağlar.

Ürün faydaları

- Su, tuzlu su ve buhar (soğuk veya sıcak) ortamlarında mükemmel yapışma ve sızdırmazlık kapasitesi
- Korozyona karşı korur.
- Yaşlanmaya karşı yüksek direnç.
- Yüksek basınç ve yüklerle karşı dayanıklı

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-35 °C to +130 °C
Damlama Noktası	ASTM D 566	250 °C
Su Direnci 90 °C	DIN 51807/T1	0
Four Ball Test	ASTM D 2596	315
Hız Faktörü (n x dm)		500 000 mm/min
Yoğunluk 20 °C		0.89 g/cm ³

