



NEOGREASE GH T2

Tam Sentetik Uzun Ömürlü Rulman Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Plastik/plastik dişlilerde mükemmel performans
- Sentetik yağlayıcı
- Yüksek sıcaklıkta yüksek performans

Açıklama

Tam sentetik ve ekstra özel katkıları sayesinde yüksek performans sağlayarak yapısında bulunan PTFE katkısı ile temiz yağlama ve eşsiz uzun ömürlü rulman yağlaması sağlar.

Diğer sıradan ve sentetik gresler gibi özelliği bozulmaz ve kalıntı bırakmaz. Yüksek sıcaklıklarda dahi yapısı bozulmadan kararlı bir yağlama sağlar.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. İkinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Yüksek sıcaklıklarda daha geniş ve kararlı sıcaklığa maruz kalan parça ve rulmanların yağlanmasında, çok uzun süreli yağlama istenen parçalarda, elektrik motorlarında, fanlarda, bilyalı rulmanlarda, otomotiv endüstrisinde (jeneratör vb.), küçük dişli ve plastik gruplarında mükemmel ve çok uzun süreli yağlama yapar.

Ürün faydaları

- Yüksek sıcaklık direncinde yüksek performans
- Uzun servis ömrü
- Suya ve korozyona karşı mükemmel direnç
- Tam sentetik özel yağlayıcı yapı
- Düşük gürültü
- Uzun raf ömrü

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
NLGI	DIN 51818	2
Viskozite	ASTM D445	120 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik + PTFE
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C to +200 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	Yok
Su Direnci	DIN 51807/T1	%5
Çalışma Penetrasyonu	0,1mm DIN ISO2137	265-295
Four Ball Test	ASTM D1264	1600

