



Eski İsmi : Shell Stamina Grease HDS

Shell Gadus S5 T460 1.5

- Ağır Yüklere Karşı Üstün Koruma
- Aşırı Sıcaklıklarda Kullanım
- Poliüre

Yüksek Performanslı Çok Amaçlı Ağır Hizmet Gresi

Shell Gadus S5 T 460 1,5 yüksek performanslı yüksek sıcaklık gresi, ağır yüklerin söz konusu olduğu endüstriyel uygulamalarda daha uzun gresaj ömrü sağlar.

Tam sentetik baz yağlar ile son teknoloji diüre kalınlaştırıcı kullanılarak üretilmiştir. İçeriğindeki yeni nesil katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda üstün performans, oksidasyona karşı yüksek direnç, aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma sağlar.


Shell Gadus S5 T460 1,5 gresi özellikle ağır yüklerde ve yüksek sıcaklıklarda çalışan düşük devirli ağır hizmet rulmanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Özellikler & Faydalar

- Düşük devirli büyük rulmanlar için OEM gereksinimlerini karşılayan yüksek viskoziteli baz yağı
Demir&Çelik, kağıt, rüzgar türbinleri ve bir çok diğer endüstriyel uygulamada kendini kanıtlamış yeni nesil diüre teknolojisi.
- Yüksek Sıcaklıklara Karşı Mükemmel Direnç
Sentetik baz yağların ve yüksek oksidasyon direncine sahip olan diüre kalınlaştırıcıların kombinasyonu sayesinde sınıfında üst düzey performans sağlar.
- Gelişmiş Aşırı Basınç (EP) Özelliği
Mükemmel yük taşıma performansı sağlar.
- Suya Karşı Mükemmel Direnç
Yüksek oranda suyun olduğu ortamlarda bile koruma performansını muhafaza eder.
- Yüksek Damlama Noktası
Yüksek çalışma sıcaklıklarına karşı dirençlidir
- Korozyona Karşı Etkili Koruma
Ekipman ve rulmaların korozyon neticesinde arızalanmasını önler.

Temel Uygulamalar



Shell Gadus S5 T460 1,5 gresi, düşük devirli ve ağır yüklere maruz kalan ağır hizmet rulmanların bulunduğu aşağıdaki sektörlerde kullanıma uygundur;

- Demir&Çelik
- Çimento
- Kağıt
- Rüzgar Türbini
- Kimya
- Madencilik

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek birim ile irtibata geçiniz.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Shell Gadus S5 T460 1.5
NLGI		1.5
Renk		Açık Kahve
Kalınlaştırıcı Tipi		Diüre
Baz Yağı (Tipi)		Tam Sentetik
Kinematik Viskozite @40°C cSt	IP 71 / ASTM D445	460
İşlenmiş Penetrasyon @25°C 0.1mm	IP 50 / ASTM D217	295
Damlama Noktası °C	IP 396	250
Uzun Mesafe Pompalanabilirliği		İyi

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

▪ Sağlık ve Emniyet

Shell Gadus S5 T460 1.5 gresi tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, <http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

▪ Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

▪ Gresaj Periyotları

Tavsiye edilen maksimum sıcaklığa yakın olarak çalışan rulmanlarda gresaj periyotları tekrar gözden geçirilmelidir.

▪ Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.