



NEOGREASE PL BM 2

Uzun Ömürlü Rulman ve Yatak Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Geniş sıcaklık aralığında kararlı yapı
- Yüksek yüklere dayanıklı
- Akma yapmaz
- Yüksek sıcaklıkta yüksek performans
- Merkezi yağlamalar için uygun

Açıklama

Özel sentetik ve güçlü katkıları sayesinde yüksek performans sağlayarak yapısında bulunan PTFE katkısı ile temiz yağlama ve eşsiz uzun ömürlü rulman yağlaması sağlar.

Diğer sıradan ve sentetik gresler gibi özelliği bozulmaz ve kalıntı bırakmaz. Yüksek sıcaklıklarda dahi yapısı bozulmadan kararlı bir yağlama sağlar.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Yüksek sıcaklıklarda daha geniş ve kararlı sıcaklığa maruz kalan parça ve rulmanların yağlanmasında, çok uzun süreli yağlama istenen parçalarda, rotor yataklarında, titreşimli makaralı ve kaymalı yataklarda elektrik motorlarında, fanlarda, bilyalı rulmanlarda, jeneratör, küçük dişli ve plastik gruplarında mükemmel ve çok uzun süreli yağlama yapar.

Ürün faydaları

- Yüksek sıcaklık direncinde yüksek performans
- Uzun servis ömrü
- Tam sentetik özel yağlayıcı yapı
- Düşük gürültü
- Uzun raf ömrü

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
Baz Yağ Cinsi		Sentetik + PTFE
Katık Cinsi		Lityum Komplex
NLGI	DIN 51818	2
Viskozite	ASTM D445	120 mm ² /sn
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C to +200 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	Yok
Yoğunluk 20 °C	g/cm ³	0,89

