



best solutions - best lubricants



NEOGREASE CS 1

Yarı Sentetik Düşük Sıcaklık Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Düşük sıcaklık gresi
- Yarı sentetik
- Oksidasyona dayanıklı
- Yüksek mekanik yük kapasitesi
- Mükemmel korozyon koruması

Açıklama

Düşük sıcaklıklar için geliştirilmiş oksidasyon korozyona karşı dirençli yarı sentetik kompleks sabunlu kaymalı ve makaralı rulmanların yağlanması için çok amaçlı düşük sıcaklık gresidir.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Düşük torklar, yüksek hızların olduğu rulmanlı ve kaymalı yataklar, düşük sıcaklık istenen tüm yağlama noktaları ve küçük dişlilerin yağlanması için uygundur. Motorlu taşıtlar, inşaat, tarım ve her türlü endüstriyel makinelerde güvenle kullanılabilir.

Ürün faydaları

- Lityum kompleks yapı
- Yarı sentetik
- Oksidasyona dayanıklı
- Yüksek mekanik yük kapasitesi
- suya dayanıklılık

Ambalaj

1 Kg.
25 Kg.
185 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Koyu Bej
Baz Yağ Cinsi		Yarı Sentetik
Katık Cinsi		Lityum Kompleks
Viskozite	ASTM D445	18 mm ² /sn
Çalışma Sıcaklığı		-50 °C to +120 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>180 °C



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ