



NEOGREASE GA P2

Sentetik Yapışkan Özel Yağlayıcı Gres



Uygulamalar için avantajları

- Suya dayanımı mükemmeldir
- Sentetik yağlayıcı
- Elastomerler ve plastiklerle iyi uyumluluk
- Renksiz ve kokusuzdur.

Açıklama

Sentetik özel yapısı ve transparan renkte özel katıklar ile güçlendirilmiş yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkta da özelliğini kaybetmeyen gres yağdır. Yapısı gereği yapışkan olup ayrıca bir çok elastomerler ile uyumludur.

İçeriğindeki sentetik yağlayıcı ile mükemmel koruma sağlarken sızdırmazlık istenen ve koruma istenen (conta vs.) tüm noktalarda sürekli ve hızlı yağlama sağlar.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Yüksek ve/veya düşük sıcaklıklar altında iyi yağlama özelliği istenen tüm uygulamalarda, makaralı / kaymalı yataklarda, yük makaralarının kızaklarında ve bir çok silindir yüzeylerde kullanılabilir.

Ürün faydaları

- * Suya dayanımı mükemmeldir.
- * Termal sıcaklıklarda kararlılığını asla bozmaz.
- * Renksiz ve kokusuzdur.
- * Yapısı itibarıyla yapışkan özelliği sayesinde mevcut yağlama kararlılığını asla bozmaz ve katılaşmaz.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Transparan
NLGI	DIN 51818	2
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-40 °C to +150 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>250
Yoğunluk 20 °C g/cm ³		0,970
Dielectric Strength	Kw/mm	>15

