



NEOGREASE CS M3

Çok Amaçlı Uzun Ömürlü Rulman Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Yüke dayanımlı
- Korozyona karşı dayanıklı
- Çok amaçlı rulman gresi

Açıklama

Mineral esaslı yapıya sahip yüksek yük dayanımı için tasarlanmış suya ve oksidasyona dirençli çok amaçlı ve uzun ömürlü rulman gresidir.

Normal sıcaklık ve yükler altında çalışma performansları sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve bakım maliyetini düşürür.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Yüksek yük ve sürtünme noktaları için idealdir. Rulmanlar, kaymalı yataklar, kılavuzlar, dişli miller, dişli motorlar, küçük dişliler sonsuz dişliler için kullanımı uygundur.

Ürün faydaları

- Yüksek yüklerle dayanıklı
- Uzun servis ömrü
- Merkezi yağlamaya uygun
- Oksidayson ve korozyona karşı dayanıklı
- Yüksek basınca dayanıklı

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Kahverengi
Viskozite	ASTM D445	110 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Mineral / Lityum Sabun
Çalışma Sıcaklığı		-15 °C to +130 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>190 °C
Yoğunluk 20 °C	gr/cm ³	0,89

