



NEOGREASE NB KP2

Yüksek Performanslı Uzun Yağlama Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Alkali ve asit uygulamalarında mükemmel direnç
- Ağır yükler için yüksek mekanik stabilite
- Bakım maliyetlerini düşürür
- Ağır yük ve su altında çalışan sistemlerde yüksek yapışma kabiliyeti

Açıklama

Neogrease NB KP2, oksidasyona, korozyona ve aşınmaya karşı direnci artırmak için baryum kompleks sabunu ve katkı maddeleri ile kalınlaştırılmış mineral bazlı yağdan yapılmış grestir.

Ürün faydaları

- Bileşen aşınmasını önlemek için olağanüstü yük taşıma kapasitesi
- Metal parçaların korozyonuna karşı mükemmel koruma ve suyla yıkamaya karşı direnç.
- Ağır çalışma koşulları altında bile parçada gres kalıcılığı sağlamak için yüksek mekanik stabilite.
- Yüksek yükler ve su varlığı altında mekanizmaların korunmasını sağlayan olağanüstü yapışma.
- Çünkü yüksek damlama noktası
- Yaşlanmaya karşı yüksek direnç, uzun yağlama aralıklarında bile hizmet sırasında gresin bozulmasını önler.
- Asit ve alkali sulu çözeltilerin çoğunun etkisine karşı çok iyi direnç.

Uygulama

En iyi sonucu alabilmek için uygulanacak alanın temizlenmesi ve temiz gresleme yapılması önerilir. Fırça veya pompa ile gresleme yapılabilir.

Uygulama alanları

Özellikle orta hızlarda, ağır yüklerde ve olumsuz koşullarda çalışan rulmanların ve diğer mekanik bileşenlerin yağlanması için belirtilmiştir. Özel özellikleri sayesinde her tür endüstride mekanizmalara yüksek koruma sağlar: madencilik, toprak hareketi, nakliye ve liman, tekstil çeliği, çimento, otomotiv, kağıt, gıda, pelet presleri vb.

Ambalaj

1 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Kahverengi
NLGI	ISO 2137	1
Penetration at 25°C	ASTM D-217 mm x 10-1	330
Viskozite 40°C cst	ASTM D 445	220 mm ² /sn
Çalışma Sıcaklığı		-20 °C to +160 °C
Damlama Noktası	ASTM D-566	245 °C
Wear scar, 4 ball test	ASTM D 2266	0,56mm
Welding load, 4 ball test	ASTM D-2596	315
Variation after 10 ⁵ strokes	ASTM D-217	360
Speed factor		350.000

