



NEOGREASE Paste S

Yüksek Basıncılı Yağlama Macunu



Uygulamalar için avantajları

- Sentetik yapısı ile kolay montajı ve demontaj
- Yapışkan ve suya dayanımı mükemmeldir.
- Plastikler ve elastomerler dahil olmak üzere birçok malzeme kombinasyonu ile kullanılabilir

Açıklama

Yarı sentetik baz yağ lityum sabun ve özel katı yağlayıcı katkı maddeleri içeren çok amaçlı bir yağlama pastasıdır. Yüksek basınç ve suya maruz kalan kayar rulmanlarda yapışkan özelliği sayesinde mükemmel performans sergiler.

Geniş bir servis sıcaklığı aralığına sahiptir ve iyi bir basınç emme kapasitesinin yanı sıra demir dışı metallere, birçok plastik ve elastomerlere karşı nötr davranış gösterir.

Uygulama

Fırça ile uygulanabilir. Yüzey temizliği önemli olduğundan uygulama öncesi mutlaka yüzey temizliği yapılmalıdır.

Uygulama alanları

Gresin temel olarak uygulama alanları gerdirme elemanlarıdır, örn. metal işleme endüstrisindeki makinelerdeki aynalar. Uzun süreli yağlama aralıklarını garanti eder ve sürtünme kaynaklı korozyona karşı korur.

Ürün faydaları

- Yarı sentetik yağlı macun
- Yüksek basınç yükleme kapasitesi ile
- İyi aşınma ve korozyon koruma özellikleri
- Su ile yıkamaya ve emülsiyonlara karşı yüksek direnç

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Açık Bej
Penetration at 25°C	DIN ISO 2137 mm x 10 ⁻¹	300
Viskozite 40°C cst	ASTM D 445	1zz20 mm ² /sn
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C to +200 °C
Damlama Noktası	ASTM D-566	245 °C
Corrosion protection behaviour	EMCOR-test DIN 51 802	0/0
VKA welding load	DIN 51 350	3 000 N

