



NEOGREASE KT H100

Tam Sentetik Uzun Ömürlü Rulman Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Sentetik yağlayıcı
- Yüksek sıcaklıkta yüksek performans
- Geniş servis sıcaklık aralıkları

Açıklama

Zor çevre koşullarında uzun ömürlü yağlama için geliştirilmiş inorganik katırlarla güçlendirilmiş sentetik yüksek performans gresidir.

Diğer sıradan ve sentetik gresler gibi özelliği bozulmaz ve kalıntı bırakmaz. Yüksek sıcaklıklarda dahi yapısı bozulmadan geniş servis sıcaklık aralıklarında ve düşük sıcaklıklarda kararlı bir yağlama sağlar.

Uygulama

Fiç, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. İkinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Uygulama alanları

Yüksek sıcaklıklarda daha geniş ve kararlı sıcaklığa maruz kalan parça ve rulmanların yağlanmasında, çok uzun süreli yağlama istenen parçalarda, elektrik motorlarında, fanlarda, bilyalı rulmanlarda, otomotiv endüstrisinde (jeneratör vb.), sızdırmazlık yataklarında mükemmel ve çok uzun süreli yağlama yapar.

Ürün faydaları

- Yüksek sıcaklık direncinde yüksek performans
- Uzun servis ömrü
- Tam sentetik özel yağlayıcı yapı
- Düşük gürültü
- Uzun raf ömrü
- Tuzlu su ve buhara mükemmel dayanım
- Metal parçaların korozyonuna karşı iyi koruma.
- Yaşlanmaya ve mekanik kesmeye karşı çok yüksek direnç
- Çamur tortu oluşumunu engeller.

Teknik Bilgi

Görünüş		Bej
NLGI	DIN 51818	2
Viskozite	ASTM D445	100 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-40 °C to +200 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>250 °C
Çalışma Penetrasyonu	0,1mm DIN ISO2137	265-295
Speed factor (n x dm)		800.000 mm/min

