



best solutions - best lubricants



NEOGREASE LH

Uzun Ömürlü Rulman Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Merkez yağlama için kararlılık
- Vibrasyona karşı performans
- Korozyona karşı ekstra koruma

Açıklama

Uzun ömür ve performans istenen uygulamalar için geliştirilmiş mineral baz yağ ve lityum sabunu ile güçlendirilmiş gres yağıdır.

İçeriğindeki sabun ve ekstra özel katkıları ile ayrıca güçlendirilmiş katığı ile güvenli ve uzun ömürlü yağlama yapar.

Uygulama

Fırça, spatula, gres tabancası ve merkezi yağlama sistemleri ile hassas bir şekilde uygulanabilir.

Uygulama alanları

Düşük ve orta hızlarda çalışan rulman ve yataklarda, küçük dişli ve plastik dişlilerde, düşük vibrasyon uygulamalarında güvenle kullanılır.

Ürün faydaları

- Metal parçaların korozyonuna karşı iyi koruma
- Merkezi yağlamalarda kararlı yapı
- Yaşlanmaya ve mekanik kesmeye karşı çok yüksek direnç
- Yüksek yük taşıma ve EP (Aşırı Basınç) kapasitesi

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
18 Kg.

Teknik Bilgi

Ürün Adı		HT LH0	HT LH 1	HT LH 2
Görünüş		Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
NLGI	ISO 2137	0	1	2
Yoğunluk 20 °C	[g/cm ³]	0,88	0,89	0,89
Viskozite 40°C cst	ASTM D445	100 mm ² /sn	280 mm ² /sn	280 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Mineral + Özel Liyum		
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C to +120 °C	-25 °C to +140 °C	-20 °C to +140 °C
Damlama Noktası	ASTM D 97, ISO 3016	>=170 °C	>=200 °C	>=200 °C
Speed factor	(n x dm), [mm x min ⁻¹], approx.	500.000	300.000	300.000



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ