



best solutions - best lubricants



NEOSYNTH DF2

Yürüyen Merdiven Zincir Yağı



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Sentetik yağlayıcı
- Yüksek sıcaklıkta yüksek performans

Açıklama

Aşınmaya ve korozyona karşı koruma sağlayan yürüyen merdiven zincirleri ve yolcu konveyörlerinin yağlanması için geliştirilmiş sentetik yağdır.

Özellikle yürüyen merdiven zincirleri için üretilmiş ve birçok referansı bulunan sentetik yağ olup çok iyi aşınma ve korozyon koruma özelliğine sahiptir. İçeriğindeki özel katıklar sayesinde bünyesine toz ve kiri toplamaz. Yapısı gereği ağır yüklerin oluşturduğu yapısal bozunmayı engeller.

Uygulama

Manuel yağlama sistemlerinde fırça veya keçe ile uygulanabilir. Ayrıca otomatik yağlama sistemlerinde sistemin öngördüğü viskozitede kullanılabilir.

Uygulama alanları

Yürüyen merdivenlerdeki ve yolcu konveyörlerindeki zincirlerin yağlanması için tasarlanmıştır.

Ürün faydaları

- Sentetik uzun vadeli yağdır
- Geniş servis sıcaklık aralığı ve düşük akma noktası
- Çok iyi aşınma özelliğine sahiptir.
- Oksidasyon ve korozyona dayanımı mükemmeldir.

Ambalaj

20 Lt.
208 Lt.

Teknik Bilgi

Görünüş		Kahverengi
Yoğunluk	20 °C	0,89
Viskozite 40 °C	ASTM D 445, DIN 51 561	120 mm ² /sn
Viskozite 100 °C	ASTM D 445, DIN 51 561	22 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C to +150 °C
Parlama Noktası	C.O.C. ASTM D 92 ISO 2592	220 °C
Buharlaştırma Oranı	200 °C'de	% 1,9



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ