



best solutions - best lubricants



NEOGREASE SF TC1

Tam Sentetik Uzun Ömürlü Rulman Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Sentetik yağlayıcı
- Düşük sıcaklıkta yüksek performans
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç

Açıklama

Tam sentetik ve ekstra özel katkıları sayesinde yüksek performans sağlayarak özellikle düşük sıcaklıklar için geliştirilmiş uzun ömürlü rulman yağlaması sağlar.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Düşük sıcaklıklara maruz kalan parça ve rulmanların yağlanmasında, çok uzun süreli yağlama istenen parçalarda, küçük dişli ve plastik gruplarında mükemmel ve çok uzun süreli yağlama yapar.

Ürün faydaları

- Düşük sıcaklık direncinde yüksek performans
- Uzun servis ömrü
- Tam sentetik özel yağlayıcı yapı
- Düşük gürültü
- Uzun raf ömrü

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Koyu Bej
Yoğunluk 20 °C	DIN 51818	0.89 g/cm ³
Viskozite	ASTM D445	30 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-50 °C to +120 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	200 °C
Su Direnci	DIN 51 777/T1	< 0,1 %
Çalışma Penetrasyonu	0,1mm DIN ISO2137	280-310
Oksidasyon Direnci 100°C/100h	DIN 51 808	0.2 bar



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ