



best solutions - best lubricants



NEOSYNTH SYNTHOGEAR W100

Yüksek Performanslı Sentetik Dişli Yağları



Uygulamalar için avantajları

- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Sentetik yağlayıcılığı ile uzun servis ömrü
- Yüksek sıcaklıkta yüksek performans
- Atık ve çamur oluşumunu engeller

Açıklama

Oksidasyona, korozyona ve aşınmaya karşı direncini artırmak için polialkilen glikol bazı ve seçilmiş katkı maddeleri ile formüle edilmiş sentetik dişli yağdır.

Uygulama

Sentetik ve mineral yağlarla karışabilir ancak en iyi performansı alabilmek için uygulamaya koymadan önce eski yağ boşaltılır, sonrasında yeni yağ ilave edilir.

Sadece sentetik poliglikol yağlarla karışabilir. Yağlanacak bileşen düzgün temizlenmelidir. Üreticinin spesifikasyonlarının ve boyalar ve dolgu macunları ile uyumluluğunun kontrol edilmesi önerilir.

Uygulama alanları

Özellikle sonsuz dişlilerin uzun süreli yağlanması için uygundur. Yüksek sıcaklıklarda kaymalı ve makaralı yatakların ve diğer mekanik bileşenlerin yağlanması için sirkülasyon sistemlerinde kullanılabilir.

Ürün faydaları

- Sonsuz dişli ve tekerlek dişlilerinde mükemmel aşınma önleyici
- Pas ve korozyona ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek stabilite
- Yüksek sıcaklıklarda tortu, cila ve lastik kalıntısı oluşumunu engeller
- Geniş çalışma sıcaklıkları aralığı
- Alüminyum ve bakır alaşımları dahil metalik malzemelere karşı nötr
- Mükemmel korozyon koruma özellikleri.

Ambalaj

20 Lt.
208 Lt.

Teknik Bilgi

Yoğunluk 15 °C ASTM D-1298	1,045
Viskozite 40°C ASTM D-445 mm ² /sn	100
Viskozite 100°C ASTM D-445 mm ² /sn	20,48
Viskozite Index ASTMD-2270	222
Baz Yağ Cinsi	Sentetik
Wear scar (4 ball test: 40 kg. / 1 hour / 75 °C) ASTM D 4172	0,202
Pour point, °C ASTM D-97	-45
Flash point, °C ASTM D-92	250
Welding load, 4 ball test ASTM D 2783	315 kg



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ