



best solutions - best lubricants



NEOGREASE FS SIL

Tam Sentetik Silikonlu Gres



Uygulamalar için avantajları

- Suya dayanımı mükemmeldir
- Sentetik yağlayıcı
- Su ve korozyona karşı mükemmel direnç
- Renksiz ve kokusuzdur.

Açıklama

Transparan renkte özel silikon ile güçlendirilmiş yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkta da özelliğini kaybetmeyen silikon grestir.

İçeriğindeki sentetik yağlayıcı ile mükemmel koruma sağlarken sızdırmazlık istenen ve koruma istenen (conta vs.) tüm noktalarda sürekli ve hızlı yağlama sağlar.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. İkinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Yüksek ve/veya düşük sıcaklıklarda iyi yağlama özelliği istenen tüm sektörler için kullanılabilir. Ayrıca sızdırmazlık istenen (gaz, kaçak vs.) tüm noktalarda mükemmel uyum sağlar.

Ürün faydaları

- * Suya dayanımı mükemmeldir.
- * Termal sıcaklıklarda kararlılığını asla bozamaz.
- * Renksiz ve kokusuzdur.
- * Yapısı itibarıyla yapışkan özelliği sayesinde mevcut yağlama kararlılığını asla bozamaz ve katılaşmaz.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Transparan
NLGI	DIN 51818	2
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-50 °C to +250 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>300
Yoğunluk 20 °C g/cm ³		0,970
Dielectric Strength	Kw/mm	>15



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr

bizi ekleyin



ANA TEDARİKÇİ