



best solutions - best lubricants



NEOGREASE HT SG2

Tam Sentetik Yüksek Hız Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Sentetik yağlayıcı
- Yüksek hız ve sıcaklıkta yüksek performans

Açıklama

Yüksek devir altında çalışan rulmanlı ve kaymalı yataklar için geliştirilmiş kompleks yapıya sahip tam sentetik yüksek devir gresidir.

Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışan aynı zamanda su ile de temasında kararlılığını bozmayan özel katıklarla üretilmiş grestir.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. İkinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygulama alanları

Özellikle yüksek hızda çalışan rulman ve rulmanlı yataklarda, uzun yağlama istenen devirli rulmanlarda, çok düşük sıcaklık istenen rulman ve yataklarda, miller, kamlar, türbin rulmanları için ideal kullanım sağlar.

Ürün faydaları

- Fener milleri için mükemmel uyumluluk,
- Mükemmel tutunma kabiliyeti,
- Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık aralığı,
- Mükemmel korozyon özelliği,
- Tam sentetik, uzun ömürlü,
- Tüm kimyasal ve su noktalarında kullanılabilir olma özelliği

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Teknik Bilgi

Görünüş		Açık Bej
NLGI	DIN 51818	2
Baz Yağ Cinsi		Sentetik
Çalışma Sıcaklığı		-50 °C to +180 °C
Damlama Noktası	DIN ISO2176	>200 °C
Su Direnci	ASTM D 1264	% 0,1
Çalışma Penetrasyonu	0,1mm DIN ISO2137	280
Ayrışma	DIN 51 805	%4



Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:58 Beylikdüzü, İSTANBUL, TÜRKİYE
+90 (212) 886 12 90 pbx
info@istanbulyagsanayi.com.tr
www.istanbulyagsanayi.com.tr



ANA TEDARİKÇİ